

家具定制避免四个误区



某家全屋定制公司近日接到一位客户投诉：“我在电脑上看到的柜板颜色是米白色，怎么装出来是白色。对色卡时看到的也是米白色，回到家就变色了。”

该公司负责人告诉记者，这主要是因为客户之前看到的并非成品，而是电脑做出来的3D效果图，且电脑可以调色，调节光线明暗度。但实际生活中居室光线往往达不到展厅和电脑的效果，电脑显示效果和实际效果有一定差别。所见非所得，其实像这样的问题在定制家具时，常有发生。个性化定制日益流行，越来越多的人开始定制家具。定制家具虽好，但并不是所有家具都要定制。对于装修小白来讲，一味追求定制家具效果，忽略了实际应用，往往会陷入误区。

今天我们来根据某全屋定制公司

的案例总结一下目前大家对定制家具的最大误区。

■ 误区一：全屋定制就是要一模一样

客户投诉：“当初做全屋定制就是想统一风格，看上去整洁统一，但实际装出来后挺后悔的。家里看上去一个颜色，家具风格一模一样，时间长了有审美疲劳。”

■ 解答：颜色款式一模一样会有压抑感

定制时全屋选用一个色调，所有家具款式风格统一，这是现阶段不少定制家具存在的通病。

不少业主做全屋定制时想法其实很简单，就是想让家看起来整齐一些。在装修时，一定要杜绝色彩和风格千篇一律。但要记住：家具可以混搭，但装修风格不能混搭。建议在做全屋定制时可以选用同色系的不同颜色进行变化，设计上最好有点睛之处，让家更有层次

感。此外，还可以在软装配饰与家具颜色方面进行区分，如家具整体颜色偏浅，软装配饰可适当选择深色系，增强视觉变化。

■ 误区二：定制家具都很节省空间

客户投诉：“做定制家具是本着节约空间去的，结果安装时发现各种问题。先是衣柜太宽挡住了开关面板，其次是鞋柜挡住了配电箱。做好的衣帽间连个抽屉都没有，小物件放在哪里？室内不少边角都没利用到。”

■ 解答：空间利用与设计密不可分

定制家具以为业主提供一站式家居解决方案为宗旨，特别以提升空间利用率为人们所熟知。但实际上，不少客户投诉定制家具并没有达到宣传中所说的“合理利用每一寸空间”，反而常常要反复改动，这让业主很是气愤。

定制家具本身就是为提升居室空间利用率，但空间如何利用与设计有很大关系。定制家具不单是家具设计的组合，更要在异型空间里实现完美定制、让产品与家居空间无缝对接的事情。要做到这些，设计师需要在前期就业主的居住和生活需求与业主进行充分沟通，同时还要注意尺寸测量。如果设计师资历浅或专业度不够，可能就会造成空间浪费。

■ 误区三：定制如成品一样可退货

客户投诉：“我定制的家具有从安装到现在维修，都修了6次了还没修好。主要是尺寸有问题，我现在想退货却被告知退不了，难道要一直维修下去吗？”

■ 解答：定制家具退货难成普遍问题

定制家具退货难是消费者普遍反

映的一个问题。由于目前定制家具服务缺乏统一的国家或行业标准，处理消费纠纷就少了“标尺”。一般定制家具要求业主在确认尺寸和设计图以及家具材质和颜色后签字，这个签字决定了业主日后会遇到退货难的问题。

与成品家具成熟的质保规定相比，目前市场缺少对定制家具相应的标准和管理规范，因此消费者要在定制前熟悉相关的质量标准要求，听从专业人士意见，在追求个性的同时保证定制家具品质。一般而言，消费者应注意遵循以下原则：选择定制公司要多听多看多了解；合同内容包含图纸应注明家具的基材、颜色、尺寸等；家具做好后一定要亲自验货，确定各种材料使用无误，并保留一笔尾款待验货确保没问题后再付款。

■ 误区四：定制就是全权交给设计师

客户投诉：“设计师出的设计图我看不懂，空间尺寸难道我还要一个个去量吗？定制就是要当甩手掌柜，全交设计师处理。”

■ 解答：业主有必要核实图纸数据

定制并不是说业主可以全权放手当甩手掌柜。设计师可以为业主提供解决方案，但业主还需就家人的生活习惯、收纳习惯、爱好等方面和设计师充分沟通。同时，家里人的年龄、身高等都需要业主跟设计师核实。

在设计师做好设计方案时业主最好仔细认真核对，有必要拿着图纸到房间去量一遍，这样也能避免问题发生。定制家具中，家具的颜色、尺寸、材质等都需要业主签字确认，一旦确认后出现问题就很难处理，因此业主最好谨慎对待。



地面是我们直接接触的地方，因此地面装修的脚感、耐脏性、防滑性等也直接影响到家居生活的舒适度。那下面我们一起来看看地面装修的常见问题和解决方法。

一、饰面砖地面空鼓

问题：大理石、花岗石、墙地砖等饰面砖铺设后，用小锤敲击有空鼓声音，人走动时有的饰面砖松动。

解决方案：出现这样的情况可以按规定处理基层，浇水湿润地面时不得有积水。使用水泥砂浆时，水泥砂浆最好干硬性砂浆。使用425#水泥，水泥与砂的比例为1:2-4。也可将饰面砖铺设前浸水湿润，除去表面浮土。

二、木地板行走有响声

问题：走在木地板上，木地板有响声。而这种多数原因都是木龙骨或木地板安装不牢固，或者木龙骨或木地板含水率高，干燥后收缩，造成松动。

解决方案：应该严格控制木材质量，尤其是含水率，进场后防止被水浸泡。并将木地板钉牢固，钉粘后随时检查，不符合要求的及时修理。

三、饰面板接缝处不平，缝隙不均匀

问题：大理石、花岗石、墙地砖等饰面砖铺设后，相邻板块之间不平，缝隙宽窄不均。这种状况很多都是购买和挑选板块不严，板块厚薄不一，尺寸误差大，有翘曲、歪斜等缺陷。

解决方案：因此在购买和挑选的时候板块要严格，将不合格的剔除。并按规定施工，随时用水平尺和直尺找平，缝隙要通长拉线。

四、木地板表面不平整，局部翘起

问题：木地板表面不平，局部出现起鼓或局部翘起。而原因很多都是因为木地板防潮措施没有做好，还有就是施工时深弹的不准，抄平时线杆不直，或者安装不牢固。

解决方案：潮湿的地面上铺木地板，必须做防潮层。在铺设木地板前应先校准水平线，有误差及时调整。并正确操作刨削，掌握好人工净面技术。

地面装修的常见问题和解决方法

常用的实木地板尺寸规格有哪些？



家居装修中，实木地板是经常被用到的地面装修材料之一，不同的木地板装修尺寸是不一样的，那么常用的实木地板尺寸规格有哪些？实木地板尺寸标准是什么？如果你也对实木地板的尺寸感兴趣，那赶快看看下面这篇关于实木地板尺寸的介绍吧。

常用的实木地板尺寸规格

实木地板标准厚度是18mm，但市场上也有流行低于18mm以及22mm等厚度。

一般来说，实木地板的厚度和稳定性是成正比的，即在一定程度内，实木地板越厚，稳定性越好，脚感也更舒适。

实木地板的长度在400~1200mm之间，宽度在60~125mm之间，其标准规格为90*900*18mm，宽板规格为120*900*18mm。

此外还有许多非标规格，如宽度为60mm的窄板，长度为750、600mm的短板。

为了提高木材的利用率和营造独特的视觉效果，市场开始流行不等长实木地板条，消费者可以按需要随意拼接。

实木地板尺寸标准

较为常见的实木地板规格尺寸较多，一般的标准尺寸为：910mm×120mm×18mm，其中厚度18mm是主流的木地板规格。而长宽度的木地板规格尺寸却会因为实木地板材质不同，可加工的木地板规格和尺寸也会有区别，例如柞木、橡木、圆盘豆等木地板树种，因其树径粗大，加工的地板坯板尺度也很大，目前市面上长度超过1000mm的大板，也都会用这些材质，而像花梨木、紫檀木等稀有贵重树种，原本树木生长周期长，直径小，因此市面上销售的只有少量的标准尺寸的木地板规格，多数的地板规格都是宽度尺寸小于60mm的小板。

了解了不同类型地板的尺寸，对我们未来选购地板装修也是有很大的好处的。

涂料选购有技巧实物为准要谨慎

装修涂料十分重要，在购买涂料时，普通消费者无法通过专业的检测手段来判断涂料质量的好坏。下面就和笔者一起了解一下简单的方法来判断涂料质量，以及选购时需要注意的事项吧。

一看二闻三搅拌

如果到实体店购买涂料，要掌握“一看二闻三搅拌”的选购技巧。一看是打开涂料罐，看涂料有无沉淀、结块现象。二闻是用手在涂料上方扇一扇，闻闻涂料有无发臭、刺激性气味。三搅拌是用木棍将涂料拌匀，再用木棍挑起来，优质涂料往下流时会成扇面形，具有良好的流动性。

理性消费切勿盲目

如果觉得涂料产品太多，

一个个检查太麻烦的话，可以优先选择购买知名涂料生产企业产品，但是一定要到正规建材市场或商家专卖店购买。关于涂料的价位，消费者应理性消费，不要过度迷恋高价位涂料产品，也不能一味追求便宜货，须知“便宜没好货”。目前，市场上的内墙涂料产品多为20kg/桶的包装规格，若单桶售价低于80元，消费者需谨慎购买。

产品以实物为准

不少人喜欢在网上买东西，但是在网上购买涂料最大的问题就是色差。即便是专卖店内的色卡，颜色与涂料实际颜色相比还是会有少许差异。选购涂料前首先要考虑涂料和地板、窗帘等的颜色、风格是否

搭配。由于色卡的面积很小，涂在墙上后会显得较深，选颜色时要加以留意。色卡上的颜色可能与涂料实际颜色有少许差异，应以实际颜色为准。

环保性看样板体验

国内大多数优质涂料品牌在专卖店提供产品样板体验。消费者可以观察样板的透明度，透明度高的油漆有光泽，更能凸显木材天然纹理，能很好地修饰木器，让木器更精美。而那些表面发白、发乌的油漆样板肯定是劣质产品。健康环保是消费者的首要考虑因素，随着国家对环保产品包装的规范化，健康环保产品包装上都有中国环保产品认证标志，消费者要仔细观察。



照片墙打造全攻略

我们常说，生活需要经营，生活离不开情趣。优质的生活情趣大可没有物质的堆砌，但在细节处是一定经得起细品的。比如，如何让家里的一面墙经得起推敲考量？

安装方法：

1、首先相片或图片装入空白相框里面，将带有图片或相片的相框准备好。

2、用字钉将图纸模板固定在墙面上，位置固定好后，最好再用透明胶粘好以免移位。注意图纸一定要水平，不能倾斜，图纸要尽量展平压贴墙壁，不要起皱拱鼓。

3、将塑料挂钩按照模板上面的圆圈钉在墙上，锤打挂钩时不要让图纸脱落、移位。

4、将所有的相框挂好后，小心地撕破图纸，尽量不要损坏，没有图纸你不知道什么位置该挂什么规格的相框，是横挂还是竖挂。把图纸铺在地上，可以知道哪个相框挂在什么位置。

5、把所有的相框挂好后，看一下什么图片和相片放什么位置，随着自己的个性和品味，做适当的调整，和谐统一是关键。

组合照片排列规则：

1、布局合理

在布置画框前，要掌握墙面及相框的尺寸。相框间的距离最佳为5厘米，框架形状有长方形、正方形、菱形可供选择，当然，也可以选用圆形框架，长方形与正方形可以穿插自由组合，而菱形、圆形最好只用单一形状。

2、照片数量

一般来说，照片墙上照片的数量不宜多，否则整个墙面就会很满，让人感觉不够清爽，尺寸适当、数量以3-9张为佳。

3、颜色搭配

一般来说，白色的墙壁框架颜色不超过三种，通常以黑、白、棕为主，原木色墙壁或其他鲜明色彩则考虑搭配清新自然、彰显格调的颜色。

铲除一切黑恶势力

保障人民安居乐业

严打黑恶犯罪 弘扬社会正气

